Lubrication Quantity

"K" Series – Right Angle Helical/Bevel

GENERAL PURPOSE Lubricant Quantity – Mounting Position MUST be Specified.

MOUNTING POSITION








UNIT	EL1		EL2		EL3		EL4		EL5		EL6	
	ozs.	liters	ozs.	liters	ozs.	liters	ozs.	liters	ozs.	liters	ozs.	liters
KL102	6.6	0.196	6.6	0.196	6.6	0.196	6.6	0.196	6.6	0.196	6.6	0.196
KL202	13.8	0.409	13.8	0.409	13.8	0.409	13.8	0.409	13.8	0.409	13.8	0.409
K102	13.5	0.4	37.2	1.1	23.7	0.7	23.7	0.7	44.3	1.31	30.4	0.9
K202	27.0	0.8	64.2	1.9	54.1	1.6	54.1	1.6	77.7	2.3	67.6	2.0
K203	50.7	1.5	74.3	2.2	64.2	1.9	64.2	1.9	82.8	2.45	81.1	2.4
K302	40.6	1.2	94.6	2.8	77.7	2.3	77.7	2.3	116.6	3.45	101.4	3.0
K303	60.8	1.8	101.4	3.0	91.2	2.7	91.2	2.7	125.0	3.7	118.3	3.5
K402	84.5	2.5	135.2	4.0	118.3	3.5	118.3	3.5	177.4	5.25	135.2	4.0
K403	118.3	3.5	152.1	4.5	135.2	4.0	135.2	4.0	185.9	5.5	152.1	4.5
K513	101.4	3.0	152.1	4.5	118.3	3.5	118.3	3.5	192.6	5.7	135.2	4.0
K514	135.2	4.0	152.1	4.5	135.2	4.0	135.2	4.0	212.9	6.3	169.0	5.0
K613	141.9	4.2	229.8	6.8	185.9	5.5	185.9	5.5	287.2	8.5	202.8	6.0
K614	182.5	5.4	246.7	7.3	202.8	6.0	202.8	6.0	310.9	9.2	219.6	6.5
K713	202.8	6.0	304.1	9.0	236.5	7.0	236.5	7.0	381.8	11.3	287.2	8.5
K714	270.3	8.0	321.0	9.5	270.3	8.0	253.4	7.5	419.0	12.4	321.0	9.5
K813	405.5	12.0	506.9	15.0	439.3	13.0	439.3	13.0	692.7	20.5	473.1	14.0
K814	473.1	14.0	540.7	16.0	506.9	15.0	473.1	14.0	740.0	21.9	507.2	15.0
K913	709.6	21.0	946.2	28.0	878.6	26.0	878.6	26.0	1,250.3	37.0	844.8	25.0
K914	811.0	24.0	1,013.8	30.0	980.0	29.0	980.0	29.0	1,301.0	38.5	946.2	28.0
K1013	1,013.8	30.0	1,588.2	47.0	1,689.6	50.0	1,689.6	50.0	2,044.4	60.5	1,453.1	43.0
K1014	1,115.1	33.0	1,757.2	52.0	1,858.6	55.0	1,858.6	55.0	2,128.9	63.0	1,655.8	49.0

STOBER Drives Inc. • 1781 Downing Drive • Maysville, KY 41056 • Ph: 606 759-5090 • FAX: 606 759-5045 • www.stober.com